

產品品名：智慧型自動點膠機(教導式) -20150512

產品編號：DT-300F & DT-400F & DT-500F

產品特性：

- 單機可使用，不需搭配外部電腦。
- 點、線條、圓弧等 3d 立體點膠路徑。
- 點膠區域：300*300*100mm / 400*400*100mm / 500*500*100mm。
- 重複能力 0.01mm 完美點膠。
- 100 組程式，每組 4000 行記憶空間。
- 圖示化的教導器，簡單易學操作容易。
- 適用於各式膠水使用:產業一般常見之 UV 膠、Silicon、Epoxy、紅膠、銀膠、A,B 膠、COB 黑膠、導電膠、散熱鋁膏、瞬間膠……等膠水皆可使用。
- 可選購 PC 端 SRE 軟體作 CAD 輸入。



使用方法：隨機附使用說明書

產品規格：

型號	DT-300F	DT-400F	DT-500F
加工範圍 Working Range X/Y/Z(mm)	300*300*100mm	400*400*100mm	500*500*100
最大負載 Load Y-AXIS / Z-AXIS	10 kg / 5 kg	10 kg / 5 kg	10 kg / 5 kg
移動速度 X&Y / Z (mm/sec)	0.1-600/300	0.1-600/300	0.1-600/300
解析能力 Resolution	0.001mm/Axis	0.001mm/Axis	0.001mm/Axis
重覆精度 Repetitive Positioning Accuracy	+/- 0.01 mm/ Axis	+/- 0.01 mm/ Axis	+/- 0.01 mm/ Axis
程式記錄容量 Program Capacity	至少 100 組、每組 4000 points	至少 100 組、每組 4000 points	至少 100 組、每組 4000 points
資料儲存方式	256MB Embeddisk	256MB Embeddisk	256MB Embeddisk

TEL:886-3-379-7183(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798

通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號 e-mail: homytech@gmail.com 統編:80391752



Data Storage Type			
顯示方式 Program Display	Teach Pendant LCD	Teach Pendant LCD	Teach Pendant LCD
馬達系統 Motor System	微步進級精密馬達	微步進級精密馬達	微步進級精密馬達
操作模式 Control Method	PTP & CP	PTP & CP	PTP & CP
運動補間功能 Interpolation Function	3 axis (3D 立體空間任意路徑皆可)	3 axis (3D 立體空間任意路徑皆可)	3 axis (3D 立體空間任意路徑皆可)
編輯模式 Programming Method	教導盒 / PC	教導盒 / PC	教導盒 / PC
I/O 訊號埠 I/O Signals Port	8 Inputs / 8 Outputs	8 Inputs / 8 Outputs	8 Inputs / 8 Outputs
外部控制介面 External Control Interface	RS232	RS232	RS232
入力電源 Power Supply	全電壓 AC110 ~ 220V 300W	全電壓 AC110 ~ 220V 300W	全電壓 AC110 ~ 220V 300W
工作環境溫度 Working Temperature	0 - 40°C	0 - 40°C	0- 40 °C
工作環境溼度 Working Relative Humidity	20 - 90% no condensation	20 - 90% no condensation	20 - 90% no condensation
外型尺寸 Dimensions (WxDxH mm)	485 x500x 590	585 x 600 x 600	685 x 700 x 700
本體重量 Robot Weight (kg)	30 kg	40 kg	45 kg