產品資料表(DATA SHEET)(COA)

產品品名：IU-9015 單液型 PU 膠　20170603

產品編號：D68-IU-9015

產品說明：D68-IU-9015 為軟質一液型 PU 樹脂，一般使用於 PU 合成皮面料和 NILON 等織物塗佈用途，其亮度及手感極佳，使用於衣用、鞋用及皮包用。

規格：

1. 固成份：43 ～ 47％
2. 溶　劑：DMF / Toluene / EAC
3. 黏　度：10000~130000 CPS / 25 ℃

使用說明：

D68-IU-9015 為單液型 PU 樹脂，故須添加硬化劑，使之產生交聯後，才會成膜有物性，可添加聚異氰酸脂類的架橋劑使用。

建議加工配方：D68-IU-9015 / CL-502(註一) / MEK(註二) / TOLUENE(註三)

= 100 / 3 / 30 / 10

(註一) ：CL-502 為敝公司生產之 PU 架橋劑(要增加耐黃變性可添加 N-75B)已形成網狀架橋，其增強其耐溶劑、耐水性。

(註二) ：MEK 為稀釋溶劑，為調整加工黏度用，一般要求：含水率 0.05%以下。

(註三) ：D68-IU-9015 用於織物塗佈用，稀釋溶劑主要以 DMF、TOLUENE、MEK 等，依使用者加工情形調整黏度用。

注意事項：

1. 使用溶劑之含水率請控制如下之要求(1)DMF:0.05%以下(2)MEK:0.1%以下(3) TOLUENE:0.05%以下。
2. 本品開啟後，如未使用完，請將剩料再密封，可以再使用，但請勿暴露於空氣中太久，避免因吸收空氣中之漏氣而造成含水率太高，影響品質。面料配合液亦同。

存放：請放置於陰涼乾燥處，避免陽光直曬，並遠離火氣。

保存期限：依正常條件下存放，本品保存一年期限。

包裝：180 公斤 / 53 加侖桶

www.homytech.com

TEL:886-3-379-7183(REP.)　0982-597883　FAX: 886-3-379-2798　统編:80391752
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號　e-mail: homytech@gmail.com