產品品名：KE-7900導電黑晶碳黑(碳煙) 26(奈米)　20151230

產品編號：G34-KE-7900

規格：

項目 Test Items	單位 Unit	指標 Specificstion
比表面積 Surface Area-N^2	m^2/g	80
粒徑 Particle Diameter	nm	26
吸收值 DBP Absorption	c.c/100g	138
pH值 pH Value		7.5
著色力(黑度) Tinting Strength	%	100
揮發份 Volatile Content	wt%	1.0
加熱減量 Heat Loss	wt%	100Max
篩餘物 325 Mesh Sieve Residue	ppm	100Max
型態 Physical Form		粒狀

homytech.com

TEL:886-3-379-7183(REP.)　0982-597883　FAX: 886-3-379-2798　统編:80391752
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號　e-mail: homytech@gmail.com

備註：

1.KE-7900導電黑晶碳黑用於纖維及塑膠射出製品著色，具有高黑度、易分散及高著色力的特性。

2.KE-7900導電黑晶碳黑高添加量具有靜電保護之功能。

3.目前 KE-7900 的原始導電度(純碳黑)約可達 10 的 3 次方以上， 但與載體混合後相對導電值勢必會下降。

注意事項：

1. 添加量最高約21%左右，超過易發生脆化。
2. 抗靜電部份添加量建議6~8%。
3. 表面電阻取log故CB值何愈高,電阻愈低，導電效果變好。
4. 戴體部也有差異。

homytech.com

TEL:886-3-379-7183(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798 统編:80391752
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號 e-mail: homytech@gmail.com